

报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章(含骑缝位置)、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任,且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品,报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供,仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定有效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议,请在收到报告15天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业区10栋3层

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编 写: 林燕

签 发: 杨万洲

审 核: 李秋萍

签发人职务/职称: 高级工程师 工程师 主管

签发日期: 2024 年 01 月 30 日

一、检测信息

委托单位	广州添利电子科技有限公司
受检单位	广州添利电子科技有限公司
受检单位地址	广州萝岗区九龙镇九佛西路 888 号
检测类别	委托检测
采样日期	2024/01/15 至 2024/01/18
检测日期	2024/01/15 至 2024/01/21
检测人员	唐俊桦、胡亦夫、黄海、廖书剑、何尚锦、李志威、王其兴、宋婷、黄承涛、孙亚男、黎雅欣、何光英、罗日丽、吕慧珍、张焰阳、陈恩欣、樊雪丹、古翠兰、欧阳丽周、陈勇、李艳菊
采样依据	《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996) 《恶臭污染环境监测技术规范》(HJ 905-2017) 《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB 18483-2001)(附录 A) 《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ 1077-2019)
限值标准依据	参照委托方提供的穗开建环函[2015]200 号环评批复及委托方提供的排污许可证编号为 914401016184285940001Y 要求。

二、检测内容

序号	检测类型	采样日期	检测点位	检测项目	检测频次
1	废气	2024/01/15	DA052 (FQ-气-46) PCB-4-44 沉金废气监测口	镍、氰化氢、硫酸雾	采样 1 次
2			DA048 (FQ-气-53) PCB-5-07 脉冲电镀铜球清洗废气 监测口	硫酸雾	采样 1 次
3			DA055 (FQ-气-12) PCB-3-22 湿绿油废气监测口	硫酸雾	采样 1 次
4			DA004 (FQ-气-13) PCB-3-32 沉金/金手指废气监测口	镍、氰化氢、氰化氢、硫酸雾	采样 1 次
5			DA013 (FQ-气-03) PCB-1-05 锣机废气监测口	颗粒物	采样 1 次
6			DA010 (FQ-气-42) D9-1-06 钻房废气监测口	颗粒物	采样 1 次
7			DA005 (FQ-气-01) PCB-1-01 钻房废气监测口	颗粒物	采样 1 次

序号	检测类型	采样日期	检测点位	检测项目	检测频次
8	废气	2024/01/15	DA043 (FQ-气-30) PCB-4-42 沉锡/洗板机废气监测口	硫酸雾、锡	采样 1 次
9			DA023 (FQ-气-17) PCB-4-01 沉铜废气监测口	锰、硫酸雾、氮氧化物、甲醛	采样 1 次
10			DA044 (FQ-气-28) PCB-4-35 干菲林废气排放监测口	硫酸雾、总 VOCs	采样 1 次
11			DA033 (FQ-气-49) PCB-5-03 三合一拉废气排放监测口	锰、硫酸雾、氮氧化物、甲醛	采样 1 次
12			DA031 (FQ-气-47) PCB-5-01 三合一拉废气监测口	锰、硫酸雾、氮氧化物、甲醛	采样 1 次
13			DA046 (FQ-气-51) PCB-5-05 脉冲电镀废气监测口	硫酸雾、氮氧化物	采样 1 次
14		DA047 (FQ-气-52) PCB-5-06 脉冲电镀废气监测口	硫酸雾、氮氧化物	采样 1 次	
15		DA017 (FQ-气-11) PCB-3-16 电镀/蚀刻废气监测口	硫酸雾、氮氧化物	采样 1 次	
16		DA020 (FQ-气-34) AF-3-10 化学清洗废气监测口	硫酸雾	采样 1 次	
17		FQ-气-63 2#湿绿油有机废气 排放监测口	总 VOCs	采样 1 次	
18		DA049 (FQ-气-16) PCB-3-52 水平沉锡废气监测口	硫酸雾、锡	采样 1 次	
19		DA003 (FQ-气-23) PCB-4-19 湿绿油废气监测口	硫酸雾	采样 1 次	
20		2024/01/16	DA034 (FQ-气-21) PCB-4-10 图形电镀废气排放监测口	硫酸雾、氮氧化物	采样 1 次
21		DA053 (FQ-气-22) PCB-4-12 图形电镀废气排放监测口	硫酸雾、氮氧化物	采样 1 次	
22		DA038 (FQ-气-14) PCB-3-47 抗氧化拉废气监测口	硫酸雾	采样 1 次	
23		DA030 (FQ-气-29) PCB-4-40 垂直沉锡废气排放监测口	硫酸雾、锡	采样 1 次	
24		DA002 (FQ-气-27) PCB-4-29 沉银/抗氧化/洗板机废气监 测口	硫酸雾、氮氧化物	采样 1 次	
25		DA016 (FQ-气-18) PCB-4-03 板面电镀废气监测口	硫酸雾、氮氧化物	采样 1 次	
26		DA040 (FQ-气-06) PCB-2-43 板面电镀废气监测口	硫酸雾、氮氧化物	采样 1 次	

序号	检测类型	采样日期	检测点位	检测项目	检测频次
27	废气	2024/01/16	DA027 (FQ-气-08) PCB-3-05 沉铜废气监测口	锰、硫酸雾、氮氧化物、甲醛	采样 1 次
28			DA032 (FQ-气-48) PCB-5-02 三合一拉废气排放监测口	锰、硫酸雾、氮氧化物、 甲醛	采样 1 次
29			DA006 (FQ-气-02) PCB-1-02 钻房废气监测口	颗粒物	采样 1 次
30			DA014 (FQ-气-04) PCB-1-06 锣机废气监测口	颗粒物	采样 1 次
31			DA009 (FQ-气-41) D9-1-07 钻房废气监测口	颗粒物	采样 1 次
32			DA042 (FQ-气-10) PCB-3-13 干菲林废气排放监测口	硫酸雾、氯化氢	采样 1 次
33			DA007 (FQ-气-39) D9-1-09 钻房废气排放监测口	颗粒物	采样 1 次
34			DA008 (FQ-气-40) D9-1-08 钻房废气排放监测口	颗粒物	采样 1 次
35			DA041 (FQ-气-19) PCB-4-06 干菲林废气监测口	硫酸雾、氯化氢	采样 1 次
36			DA012 (FQ-气-44) D9-1-04 钻房废气监测口	颗粒物	采样 1 次
37		DA051 (FQ-气-24) PCB-4-22 湿绿油焗炉/静电喷涂废气 监测口	总 VOCs、颗粒物、 氮氧化物、二氧化硫	采样 1 次	
38		DA037 (FQ-气-37) AF-5-07 内层蚀刻废气监测口	氯化氢、氯气	采样 1 次	
39		DA045 (FQ-气-50) PCB-5-04 脉冲电镀废气监测口	硫酸雾、氮氧化物	采样 1 次	
40		DA029 (FQ-气-26) PCB-4-24 沉金废气监测口	镍、氰化氢、硫酸雾	采样 1 次	
41		DA024 (FQ-气-33) AF-3-05 内层蚀刻废气监测口	氯化氢、氯气	采样 1 次	
42		DA025 (FQ-气-32) AF-3-01 内层蚀刻废气监测口	氯化氢、氯气	采样 1 次	
43		DA022 (FQ-气-31) AF-2-02 棕化/减铜废气监测口	硫酸雾	采样 1 次	
44		DA054 (FQ-气-15) PCB-3-51 沉锡废气监测口	硫酸雾、锡	采样 1 次	
45	DA011 (FQ-气-43) D9-1-05 钻房废气监测口	颗粒物	采样 1 次		
46	DA035 (FQ-气-35) AF-5-01 内层蚀刻废气监测口	氯化氢、氯气	采样 1 次		
		2024/01/17			

序号	检测类型	采样日期	检测点位	检测项目	检测频次
47	废气	2024/01/17	DA036 (FQ-气-36) AF-5-05 内层蚀刻废气监测口	氯化氢、氯气	采样 1 次
48			DA015 (FQ-气-38) AF-5-11 化学清洗废气监测口	硫酸雾	采样 1 次
49			DA018 (FQ-气-57) KLC21 黑化废气监测口	硫酸雾	采样 1 次
50			DA050 (FQ-气-09) PCB-3-10 干菲林废气监测口	硫酸雾、氯化氢	采样 1 次
51			DA039 (FQ-气-20) PCB-4-08 蚀刻废气监测口	氮氧化物	采样 1 次
				氨	采样 3 次
52			FQ-气-65 树脂塞孔废气 监测口	总 VOCs	采样 1 次
53		DA001 (FQ-气-45) AF-5-12 开料废气监测口	颗粒物	采样 1 次	
54		2024/01/18	FQ-气-62 1#废水站有机废气 排放监测口	总 VOCs	采样 1 次
55			FQ-气-64 压板废气排放 监测口	臭气浓度	采样 4 次
56			FQ-气-66 废水生化系统废气 监测口	臭气浓度	采样 4 次
57			B-01 饭堂油烟监测口	油烟	采样 1 次
58			B-02 饭堂油烟监测口	油烟	采样 1 次

备注: 以上检测点位由委托方委托指定。

三、检测方法、检出限及设备信息

检测类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	分析仪器型号	方法检出限
废气	油烟	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019	InLab-2100 红 外分光测油仪	0.1mg/m ³
废气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	ZR-3260D 型 低 浓度自动烟尘 烟气综合测试 仪	3mg/m ³
废气	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	UV1780 紫外-可 见分光光度计	0.7mg/m ³

SAL 索奥检测

报告编号: R24150160-A1

检测类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	分析仪器型号	方法检出限
废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	ZR-3260D 型 低 浓度自动烟尘 烟气综合测试 仪	3mg/m ³
废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光 光度法 HJ 533-2009	UV1780 紫外-可 见分光光度计	0.25mg/m ³
废气	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	IC-16 离子色谱仪	0.2mg/m ³
废气	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱 法 HJ 544-2016	IC-16 离子色谱仪	0.2mg/m ³
废气	总 VOCs	印刷行业挥发性有机化合物排放标准 附录 D VOCs 监测方法 气相色谱法 DB 44/815-2010	GC-2014C 气相色谱仪	0.0005 mg/m ³
废气	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸 —吡啶啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	UV1780 紫外-可 见分光光度计	0.09mg/m ³
废气	锰	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	Agilent5110 电 感耦合等离子 体发射光谱仪	0.002 mg/m ³
废气	镍	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	Agilent5110 电 感耦合等离子 体发射光谱仪	0.0009 mg/m ³
废气	锡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	Agilent5110 电 感耦合等离子 体发射光谱仪	0.002 mg/m ³
废气	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分 光光度法 HJ/T 30-1999	UV1780 紫外-可 见分光光度计	0.2mg/m ³
废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	BT25S 恒温恒湿 称重系统十万 分之一天平	1.0mg/m ³
废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式 臭袋法 HJ 1262-2022	—	10 (无量纲)
废气	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度 法 GB/T 15516-1995	UV1780 紫外-可 见分光光度计	0.5mg/m ³

(本页以下空白)

四、检测结果

4.1 废气检测结果 (2024/01/15)

序号	检测点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	大气污染物排放限值 DB44/27-2001 表 2 工艺废气 大气污染物排放限值 第二时段二级 最高允许排放限值		排气筒高度 (m)
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
1	DA052 (FQ-气-46) PCB-4-44 沉金废气 监测口	镍	ND	23974	—	4.3	5.56 × 10 ⁻¹	27
		氰化氢	ND		—	0.5	—	
		硫酸雾	ND	26834	—	30	—	
2	DA048 (FQ-气-53) PCB-5-07 脉冲电镀 铜球清洗废气 监测口	硫酸雾	ND	5634	—	30	—	27
3	DA055 (FQ-气-12) PCB-3-22 湿绿油废 气监测口	硫酸雾	ND	16122	—	30	—	27
4	DA004 (FQ-气-13) PCB-3-32 沉金/金 手指废气监测口	氯化氢	1.14	18009	2.05 × 10 ⁻²	30	—	27
		镍	ND		—	4.3	5.56 × 10 ⁻¹	
		氰化氢	ND		—	0.5	—	
		硫酸雾	ND		18453	—	30	
5	DA013 (FQ-气-03) PCB-1-05 锣机废气 监测口	颗粒物	1.2	16991	2.04 × 10 ⁻²	120	14.74	27
6	DA010 (FQ-气-42) D9-1-06 钻房废气 监测口	颗粒物	ND	1321	—	120	14.74	27
7	DA005 (FQ-气-01) PCB-1-01 钻房废气 监测口	颗粒物	ND	2397	—	120	14.74	27
8	DA043 (FQ-气-30) PCB-4-42 沉锡/洗 板机废气监测口	硫酸雾	ND	10028	—	30	—	27
		锡	ND	9358	—	8.5	1.18	

SAL 索奥检测

报告编号: R24150160-A1

序号	检测点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	大气污染物排放限值 DB44/27-2001 表 2 工艺废气 大气污染物排放限值 第二时段二级 最高允许排放限值		排气筒高度 (m)
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
9	DA023 (FQ-气-17) PCB-4-01 沉铜废气 监测口	氮氧化物	ND	23046	—	120	2.82	27
		甲醛	0.6		1.38×10^{-2}	25	9.48×10^{-1}	
		硫酸雾	ND	—	30	—		
		锰	2.51×10^{-3}	23589	5.92×10^{-5}	15	1.89×10^{-1}	
10	DA044 (FQ-气-28) PCB-4-35 干菲林废 气排放监测口	硫酸雾	ND	13925	—	30	—	27
		总 VOCs	0.3394		4.73×10^{-3}	120	5.1	
11	DA033 (FQ-气-49) PCB-5-03 三合一拉 废气排放监测口	甲醛	ND	18296	—	25	9.48×10^{-1}	27
		硫酸雾	0.32		5.85×10^{-3}	30	—	
		锰	2.49×10^{-3}	18322	4.56×10^{-5}	15	1.89×10^{-1}	
		氮氧化物	ND	18296	—	120	2.82	
12	DA031 (FQ-气-47) PCB-5-01 三合一拉 废气监测口	甲醛	0.7	12077	8.45×10^{-3}	25	9.48×10^{-1}	27
		硫酸雾	0.35		4.23×10^{-3}	30	—	
		锰	ND	11682	—	15	1.89×10^{-1}	
		氮氧化物	ND	12077	—	120	2.82	

备注: 1. 检测结果低于检出限或未检出以“ND”表示。“—”表示检测结果未检出或低于检出限, 排放速率无需计算或对应标准无标准限值。

2. 硫酸雾、氰化氢参照《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 表 5 新建企业大气污染物排放限值。

3. 总 VOCs 参照《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 表 2 II 时段最高允许排放限值。

(本页以下空白)

4.2 废气检测结果 (2024/01/16)

序号	检测点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	大气污染物排放限值 DB44/27-2001 表 2 工艺废气大气污染物排放限值 第二时段二级 最高允许排放限值		排气筒高度 (m)
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
1	DA046 (FQ-气-51) PCB-5-05 脉冲电镀 废气监测口	硫酸雾	ND	19485	—	30	—	27
		氮氧化物	ND			120	2.82	
2	DA047 (FQ-气-52) PCB-5-06 脉冲电镀 废气监测口	硫酸雾	ND	16899	—	30	—	27
		氮氧化物	ND			120	2.82	
3	DA017 (FQ-气-11) PCB-3-16 电镀/蚀 刻废气监测口	硫酸雾	ND	29160	—	30	—	27
		氮氧化物	ND			120	2.82	
4	DA020 (FQ-气-34) AF-3-10 化学清洗废气监测 口	硫酸雾	ND	10110	—	30	—	27
5	FQ-气-63 2#湿绿油 有机废气排放监测 口	总 VOCs	0.9609	19588	1.88×10^{-2}	120	5.1	27
6	DA049 (FQ-气-16) PCB-3-52 水平沉锡 废气监测口	硫酸雾	ND	7728	—	30	—	27
		锡	ND	7370	—	8.5	1.18	
7	DA003 (FQ-气-23) PCB-4-19 湿绿油废 气监测口	硫酸雾	ND	10746	—	30	—	27
8	DA034 (FQ-气-21) PCB-4-10 图形电镀 废气排放监测口	硫酸雾	ND	9477	—	30	—	27
		氮氧化物	ND			120	2.82	
9	DA053 (FQ-气-22) PCB-4-12 图形电镀 废气排放监测口	硫酸雾	ND	7849	—	30	—	27
		氮氧化物	ND			120	2.82	
10	DA038 (FQ-气-14) PCB-3-47 抗氧化拉 废气监测口	硫酸雾	ND	7966	—	30	—	27

SAL 索奥检测

报告编号: R24150160-A1

序号	检测点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	大气污染物排放限值 DB44/27-2001表2工艺废气 大气污染物排放限值 第二时段二级 最高允许排放限值		排气筒高度 (m)
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
11	DA030 (FQ-气-29) PCB-4-40 垂直沉锡 废气排放监测口	硫酸雾	0.22	15287	3.36×10^{-3}	30	—	27
		锡	ND	13803	—	8.5	1.18	
12	DA002 (FQ-气-27) PCB-4-29 沉银/抗 氧化/洗板机废气监 测口	硫酸雾	0.48	15213	7.30×10^{-3}	30	—	27
		氮氧化物	ND		—	120	2.82	
13	DA016 (FQ-气-18) PCB-4-03 板面电镀 废气监测口	硫酸雾	0.38	34764	1.32×10^{-2}	30	—	27
		氮氧化物	ND		—	120	2.82	
14	DA040 (FQ-气-06) PCB-2-43 板面电镀 废气监测口	硫酸雾	0.50	14821	7.41×10^{-3}	30	—	27
		氮氧化物	ND		—	120	2.82	
15	DA027 (FQ-气-08) PCB-3-05 沉铜废气 监测口	氮氧化物	ND	20764	—	120	2.82	27
		甲醛	ND		—	25	9.48×10^{-1}	
		硫酸雾	0.45	9.34×10^{-3}	30	—		
		锰	3.84×10^{-3}	17077	6.56×10^{-5}	15	1.89×10^{-1}	
16	DA032 (FQ-气-48) PCB-5-02 三合一拉 废气排放监测口	甲醛	0.9	15931	1.43×10^{-2}	25	9.48×10^{-1}	27
		硫酸雾	0.30		4.78×10^{-3}	30	—	
		锰	5.05×10^{-3}	16040	8.10×10^{-5}	15	1.89×10^{-1}	
		氮氧化物	ND	15931	—	120	2.82	
17	DA006 (FQ-气-02) PCB-1-02 钻房废气 监测口	颗粒物	ND	2982	—	120	14.74	27
18	DA014 (FQ-气-04) PCB-1-06 锣机废气 监测口	颗粒物	ND	3586	—	120	14.74	27

SAL 索奥检测

报告编号: R24150160-A1

序号	检测点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	大气污染物排放限值 DB44/27-2001表2工艺废气大气污染物排放限值 第二时段二级 最高允许排放限值		排气筒高度 (m)
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
19	DA009 (FQ-气-41) D9-1-07 钻房废气 监测口	颗粒物	1.4	2922	4.09×10 ⁻³	120	14.74	27
20	DA042 (FQ-气-10) PCB-3-13 干菲林废 气排放监测口	氯化氢	0.83	12734	1.06×10 ⁻²	30	—	27
		硫酸雾	0.27		3.44×10 ⁻³	30	—	
21	DA007 (FQ-气-39) D9-1-09 钻房废气 排放监测口	颗粒物	ND	6048	—	120	14.74	27
22	DA008 (FQ-气-40) D9-1-08 钻房废气 排放监测口	颗粒物	ND	5491	—	120	14.74	27
23	DA041 (FQ-气-19) PCB-4-06 干菲林废 气监测口	氯化氢	0.87	30772	2.68×10 ⁻²	30	—	27
		硫酸雾	0.30		9.23×10 ⁻³	30	—	
24	DA012 (FQ-气-44) D9-1-04 钻房废气 监测口	颗粒物	1.0	1111	1.11×10 ⁻³	120	14.74	27

备注: 1. 检测结果低于检出限或未检出以“ND”表示。“—”表示检测结果未检出或低于检出限, 排放速率无需计算或对应标准无标准限值。

2. 硫酸雾、氯化氢参照《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5 新建企业大气污染物排放限值。

3. 总 VOCs 参照《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2 II时段最高允许排放限值。

(本页以下空白)

4.3 废气检测结果 (2024/01/17)

序号	检测点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	大气污染物排放限值 DB44/27-2001 表 2 工艺废气大气污染物排放限值 第二时段二级 最高允许排放限值		排气筒高度 (m)
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
1	DA051 (FQ-气-24) PCB-4-22 湿绿油焗炉/静电喷涂废气监测口	氮氧化物	ND	36003	—	120	2.82	27
		二氧化硫	ND		—	500	9.48	
		颗粒物	1.9		6.84×10^{-2}	120	14.74	
		总 VOCs	0.0529		1.90×10^{-3}	120	5.1	
2	DA037 (FQ-气-37) AF-5-07 内层蚀刻废气监测口	氯化氢	1.04	8414	8.75×10^{-3}	30	—	27
		氯气	ND		—	65	5.32×10^{-1}	
3	DA045 (FQ-气-50) PCB-5-04 脉冲电镀 废气监测口	硫酸雾	ND	14919	—	30	—	27
		氮氧化物	ND		—	120	2.82	
4	DA029 (FQ-气-26) PCB-4-24 沉金废气 监测口	镍	ND	12811	—	4.3	5.56×10^{-1}	27
		氰化氢	ND		—	0.5	—	
		硫酸雾	0.58		7.19×10^{-3}	30	—	
5	DA024 (FQ-气-33) AF-3-05 内层蚀刻 废气监测口	氯化氢	1.01	11781	1.19×10^{-2}	30	—	27
		氯气	ND		—	65	5.32×10^{-1}	
6	DA025 (FQ-气-32) AF-3-01 内层蚀刻 废气监测口	氯化氢	0.92	27711	2.55×10^{-2}	30	—	27
		氯气	ND		—	65	5.32×10^{-1}	
7	DA022 (FQ-气-31) AF-2-02 棕化/减铜 废气监测口	硫酸雾	0.44	5542	2.44×10^{-3}	30	—	27
8	DA054 (FQ-气-15) PCB-3-51 沉锡废气 监测口	硫酸雾	0.22	22589	4.97×10^{-3}	30	—	27
		锡	ND	22577	—	8.5	1.18	

SAL 索奥检测

报告编号: R24150160-A1

序号	检测点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	大气污染物排放限值 DB44/27-2001 表 2 工艺废气大气污染物排放限值 第二时段二级 最高允许排放限值		排气筒高度 (m)
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
9	DA011 (FQ-气-43) D9-1-05 钻房废气监测口	颗粒物	ND	12574	—	120	14.74	27
10	DA035 (FQ-气-35) AF-5-01 内层蚀刻 废气监测口	氯化氢	0.97	13295	1.29×10 ⁻²	30	—	27
		氯气	ND		—	65	5.32×10 ⁻¹	
11	DA036 (FQ-气-36) AF-5-05 内层蚀刻 废气监测口	氯化氢	0.69	38791	2.68×10 ⁻²	30	—	27
		氯气	ND		—	65	5.32×10 ⁻¹	
12	DA015 (FQ-气-38) AF-5-11 化学清洗 废气监测口	硫酸雾	0.56	11824	6.62×10 ⁻³	30	—	27
13	DA018 (FQ-气-57) KLC21 黑化废气监测口	硫酸雾	ND	9861	—	30	—	27
14	DA050 (FQ-气-09) PCB-3-10 干菲林废 气监测口	氯化氢	2.03	10323	2.10×10 ⁻²	30	—	27
		硫酸雾	ND		—	30	—	
15	DA039 (FQ-气-20) PCB-4-08 蚀刻废气 监测口	氮氧化物	ND	7466	—	120	2.82	27
		氨	0.59	7493	4.42×10 ⁻³	—	14	
16	FQ-气-65 树脂塞孔 废气监测口	总 VOCs	0.3439	13729	4.72×10 ⁻³	120	5.1	27
17	DA001 (FQ-气-45) AF-5-12 开料废气 监测口	颗粒物	ND	892	—	120	14.74	27

备注: 1. 检测结果低于检出限或未检出以“ND”表示。“—”表示检测结果未检出或低于检出限, 排放速率无需计算或对应标准无标准限值。

2. 硫酸雾、氯化氢、氰化氢参照《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 表 5 新建企业大气污染物排放限值。

3. 总 VOCs 参照《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 表 2 排气筒 VOCs 排放限值 II 时段最高允许排放限值。

4. 氨参照《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 2 恶臭污染物排放标准值中 25 米限值要求。

4.4 废气检测结果 (2024/01/18)

序号	检测点位	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	大气污染物排放限值 DB44/27-2001 表 2 工艺废气大气污染物排放限值 第二时段二级 最高允许排放限值		排气筒高度 (m)
						排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
1	FQ-气-62 1#废水站有机废气排放监测口	总 VOCs	0.1123	11742	1.32×10 ⁻³	120	7.25×10 ⁻¹	8
2	FQ-气-64 压板废气排放监测口	臭气浓度	199 (无量纲)			6000 (无量纲)		27
3	FQ-气-66 废水生化系统废气监测口	臭气浓度	173 (无量纲)			6000 (无量纲)		27

备注: 1. 检测结果低于检出限或未检出以“ND”表示。“—”表示检测结果未检出或低于检出限, 排放速率无需计算或对应标准无标准限值。

2. 总 VOCs 参照《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 表 2 II 时段最高允许排放限值。

3. 臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 2 恶臭污染物排放标准值中 25 米限值要求。

4. 根据《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 4.6.1 排气筒高度一般不应低于 15 m, 不能达到该要求的排气筒, 其排放速率限值按表 2 所列对应排放速率限值的外推法计算结果的 50% 执行。

4.5 油烟检测结果 (2024/01/18)

检测点位	检测项目	标干流量 (m ³ /h)	实测排放浓度 (mg/m ³)	基准排放浓度 (mg/m ³)	平均基准排放浓度 (mg/m ³)	饮食业油烟排放标准 (试行) GB 18483-2001 最高允许排放浓度 (mg/m ³)
B-01 饭堂油烟监测口	油烟	7955	0.7	0.6	0.6	2.0
		7920	0.7	0.6		
		7905	0.8	0.6		
B-02 饭堂油烟监测口	油烟	12725	0.4	0.8	0.9	2.0
		13060	0.4	0.8		
		12696	0.5	1.0		

备注: 1. B-01 饭堂油烟基准灶头数 5.5 个; 实用基准灶头数 5.0 个。

2. B-02 饭堂油烟基准灶头数 5.5 个; 实用基准灶头数 3.3 个。

报告结束